



Напорный рукав с мягкими стенками для транспортировки воды.
Предназначен для различного применения в промышленных и строительных сферах.

КОНСТРУКЦИЯ

- Внутренний слой: натуральный и синтетический каучук
- Армирование: высокопрочный синтетический текстиль.
- Наружный слой: синтетический каучук стойкий к атмосфере и озону.
- Температурный режим: - 25 С / +70 С

ХАРАКТЕРИСТИКИ

i.d. мм	o.d. мм	Макс. давление(Bar) (рабочее)	Мин. давление (Bar) (разрыв)	Вес гр/м	Длина бухты м
10	17	10	30	231	40-46
12,7	20	10	30	277	40-46-61
16	23	10	30	322	40-46-61
19	27	10	30	435	40-46-61
25,4	33	10	30	499	40-46-61
32	41	10	30	749	40-46-61
38	47	10	30	895	40-46-61
44,5	54	10	30	1101	40-46-61
50,8	60	10	30	1183	40-46-61
63,5	74	10	30	1670	40-46-61
70	82	10	30	2061	40-46-61
76,2	88	10	30	2193	40-46-61
101,6	115	10	30	3286	40-46-61
127	140	10	30	3861	40-46-61
152,4	165	10	30	4560	40-46-61
203,2	222	10	30	8110	20-40
254	270	10	30	10670	20

Санкт-Петербург:

Железнодорожный пр., 45
Волхонское шоссе, дом 6

Москва:

ул. Зеленоградская,
д. 15, офис 15

8 / 800 / 551 77 01