



Рукав для транспортировки широкого спектра химических веществ, морской и промышленной воды.

КОНСТРУКЦИЯ

- Внутренний слой: химстойкая черная резина EPDM.
- Армирование: высокопрочный синтетический текстиль, стальная проволоочная спираль и антистатическая медная проволока.
- Наружный слой: стойкая к атмосфере, озону и износу резина EPDM.
- Температурный режим: - 40 С / +120 С

ХАРАКТЕРИСТИКИ

i.d. мм	o.d. мм	Давление (рабочее) Бар	Давление (разрыв) Бар	Вакуум Бар	Радиус изгиба мм	Вес гр/м	Длина бухты м
19	30	10	40	-0,92	50	605	40-46-61
25,4	36	10	40	-0,92	70	720	40-46-61
32	44	10	40	-0,92	90	1020	40-46-61
38	51	10	40	-0,92	110	1355	40-46-61
44,5	58	10	40	-0,92	125	1625	40-46-61
50,8	66	10	40	-0,92	150	2080	40-46-61
63,5	79	10	40	-0,92	200	2700	40-46-61
70	86	10	40	-0,92	250	3005	40-46-61
76,2	92	10	40	-0,92	300	3240	40-46-61
101,6	118	10	40	-0,92	450	4050	40-46-61

Санкт-Петербург:

Железнодорожный пр., 45
Волхонское шоссе, дом 6

Москва:

ул. Зеленоградская,
д. 15, офис 15

8 / 800 / 551 77 01