

## Бесцветное силиконовое масло с пищевым допуском.

Силиконовое масло с пищевым допуском в аэрозольной упаковке, применяемое как разделительный состав при производстве резиновых и пластмассовых изделий, для смазывания уплотнений и узлов трения скольжения.

### СОСТАВ

- Силиконовое базовое масло.

### ПРОБЛЕМЫ, РЕШАЕМЫЕ МАТЕРИАЛОМ

- Прилипание деталей при технологических операциях формообразования (штамповке, литье и др.)
- Частое повторное смазывание.
- Труднодоступность точек смазки.
- Деформация и разрушение пластиковых и резиновых деталей.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Морозо- и термостойкость (-40°C ... +200°C).
- Совместимость с большинством пластмасс и эластомеров.
- Пищевой допуск NSF H1 (возможен случайный контакт с продуктами питания).
- Наличие аэрозольной упаковки.

### ПРИМЕНЕНИЕ В УЗЛАХ ТРЕНИЯ

- Подшипники скольжения.
- Направляющие скольжения.
- Тросы управления в оболочках.
- Гибкие валы в оболочках.
- Уплотнения.



### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Показатель	Ед. изм	Значение
Цвет		Бесцветный, прозрачный
Диапазон рабочих температур	°C	от -40 до +200
Плотность при 20°C	г/см <sup>3</sup>	0,59

### НАНЕСЕНИЕ

Наносите очень тонким слоем на чистую поверхность путем распыления с расстояния 25-50 см. На поверхности останется прозрачная, разделяющая и смазывающая пленка. Излишки смазки, при необходимости, удалить (например, в случае прямого контакта с тканями или картоном). Перед приёмом пищи, напитков или курением руки следует вымыть. Избегайте контакта с глазами. Аэрозольные баллоны: легко воспламеняющиеся. Упаковка под давлением: беречь от прямого солнечного света и не подвергать воздействию температур, превышающих 50°C. Не разбирать на части и не сжигать даже пустые. Не распылять вблизи открытого огня или раскалённых предметов.

### ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЙ

- Разделительный состав при изготовлении резиновых и пластмассовых изделий, картонной упаковки, в деревообработке.
- Облегчение скольжения и защита конвейерных лент.
- Направляющие ленты беговых дорожек.
- Ножи и запаечные губки упаковочных машин.
- Поверхности гофрирующих валов, ножи продольно-резательных и машин поперечной резки гофролиний.
- Разделительный состав и смазка узлов трения скольжения в оборудовании пищевой промышленности (допуск NSF H1).
- Предотвращение прилипания и защита резиновых уплотнений автотехники.



## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

**Защита дыхательных:** Следует применять подходящий респиратор в том случае, если продукт путей используется в условиях, когда возможно образование аэрозоля или капельного тумана, как, например, во время распыления или сходных действий.

Если продукт используется в больших объемах, в закрытых пространствах, где может возникать превышение норм OEL (Европейское законодательство), необходима соответствующая защита дыхательных путей. В зависимости от рабочих условий, надеть дыхательную маску с фильтром(ми) АХР или используйте автономные респираторы.

Выбор типа фильтра зависит от объема и типа химиката, присутствующего на рабочем месте. По поводу характеристик фильтра, обратитесь к поставщику вашей респираторной защиты.

**Защита рук:** Обычно не требуется использование защитных рукавиц.

**Защита глаз:** Следует использовать защитные очки из небьющегося стекла.

**Защита кожных покровов:** Обычно нет необходимости в специальном защитном снаряжении.

**Гигиенические меры:** Применять соответствующую практику промышленной гигиены. Обеспечить промывание после контакта, особенно перед принятием пищи, питьем или курением.

## СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

При хранении при температуре не выше 20°C в оригинальной невскрытой упаковке силиконовое масло Molykote Separator Spray имеет срок хранения 60 месяцев от даты изготовления.

## УПАКОВКА

Силиконовое масло Molykote Separator Spray выпускается в аэрозольной упаковке (400 мл).

## ОГРАНИЧЕНИЯ

Этот продукт не тестировался на пригодность и не предназначен для использования в медицине или фармацевтике.

### Санкт-Петербург:

- Железнодорожный пр., 45
- ул. Михаила Дудина, д. 15
- Волхонское шоссе, д. 6

### Сервис РВД -24

+7 (931) 319-12-85

### Москва:

- ул. Войкова, д.6

**8 /800/ 551 77 01**

